

# les GRANGES et les ANNEXES

## CARACTERE ARCHITECTURAL

Cette catégorie comprend : les granges, les garages, les ateliers.  
Ces bâtiments sont d'origine souvent agricole et parfois artisanale.  
Les volumes sont simples et en alignement. Ils se trouvent soit sur les boulevards, soit en continuité des maisons

Leur toiture est à deux pans, recouverts de petites tuiles plates à recouvrement ou de tuiles mécaniques à côtes. Le faîtage est parallèle à la rue.

Ces constructions sont réalisées à base de moellons de pierres. Les pierres sont laissées apparentes et jointoyées à la chaux. Les granges situées sur la Grande Rue sont enduites. Les encadrements de baies et chaînages d'angles sont en briques ou en pierre.

Les granges se caractérisent par leurs ouvertures :

- les portes de grange de grandes dimensions
- la porte dite « fenièr » accessible au niveau 1 qui permettait de rentrer le foin
- les fenestrons parfois verticaux et souvent horizontaux pour la ventilation des étables

Les ateliers ont de grandes ouvertures et souvent des menuiseries métalliques remarquables

## LES CONSEILS DE L'ARCHITECTE

*Pour conserver les caractéristiques et les détails identitaires de cette famille de bâtiments, nous vous conseillons de rénover en préservant le fort caractère agricole de ces constructions.*

- Choisir la tuile en couverture, soit les petites tuiles plates à recouvrement, épaisses et à pureau irrégulier .ou les tuiles "mécaniques" losangées ou à côtes, 13 à 14 tuiles/ m<sup>2</sup>.

- Sélectionner des mortiers pour un rejointoiement à vue à la chaux naturelle qui laisse "respirer" les maçonneries. Réaliser des essais de couleur et choisir par comparaison celui qui est le plus proche des teintes de la pierre du mur.

- Conserver les ouvertures existantes et leurs encadrements sans les agrandir et si besoin créer de nouvelles ouvertures dans des proportions similaires.

- Choisir des menuiseries réalisées sur mesure, en bois et peintes pour augmenter leur durée de vie, éviter de les laisser brutes ou lasurées.

- Préférer pour les portes de garages une porte à deux vantaux, sur mesure, en bois peint ou éventuellement une porte à bascule parement bois, posée en retrait et peinte.

- Dans le cas d'un changement d'usage par exemple une transformation en habitation : Pour les grandes portes de grange, il est possible de poser un ensemble menuisé situé en retrait par rapport au nu du mur sur la totalité du percement.

- Réserver l'emploi du métal pour les ateliers.

*Ne pas hésiter à entrer en contact avec nos services et à consulter notre fiche concernant la grange creusoise.*



Préfecture de la Creuse  
Bâtiments de France  
Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine  
16 rue de Verdun  
23000 GUERET  
tel : 05.55.52.11.52